

EPOXY

+

H₂O

UNE REVOLUTION DANS LA CONSTRUCTION BOIS-EPOXY

Le système Résoltech 1010 est une résine d'impregnation et vernis pour bois incolore et diluable à l'eau. Ce système a l'avantage d'être insensible à l'humidité du bois. Il fait partie d'une gamme de matériaux performants et innovants formulés pour la construction et la réparation navale.

AVANTAGES :

- Facilité d'utilisation (mélange 1/1).
- Très peu sensible à l'humidité.
- Excellent aspect de surface.
- Faible viscosité.
- Long temps de travail.
- Forte adhésion sur le bois.
- Recouvrable sans ponçage.
- Incolore, brillant ou mat.
- Très faible toxicité.

ESSAYEZ LA !

Vous pouvez essayer la 1010 gratuitement. Contactez Résoltech par fax ou email:

Fax 04 42 95 01 98
sales@resoltech.com

Vous recevrez un échantillon de 1010 avec sa fiche technique.

SATURATION DU BOIS AVEC LA RESOLCOAT 1010

Ce système a été formulé pour optimiser et faciliter l'enduction du bois. Le mélange est facile avec des proportions simples: 1+1. La résine et le durcisseur doivent être mélangés avant l'ajout d'eau.

La Resolcoat 1010 s'applique au pinceau, au rouleau ou au pistolet et pénètre facilement le bois grâce à sa très faible viscosité. Le système n'est pas sensible à l'humidité. Les outils se nettoient à l'eau, une solution très économique et non toxique.

La Resolcoat 1010 est probablement le système epoxy le plus facile à utiliser : mélange simple, longue vie en pot et séchage rapide en film, recouvrable sans ponçage et facile à appliquer, le film étant blanchâtre et visible avant de devenir transparent.

La Resolcoat 1010 est idéale pour le bois et tous supports. Le système n'est cependant pas utilisable avec la fibre de verre.

Les applications sont très nombreuses : bois-époxy, vitrification de planchers, protection de métaux, sous couche avant peinture, protection de quilles, rénovation, etc.

LA GAMME FORMULE BOIS:

- 1020. Système tous usages.**
- 2040. Mastic pour joints congé.**
- 1010. Vernis incolore.**
- 1030. Stratification transparente.**
- 8020. Enduit de finition spatulable.**
- 3010. Apprêt époxy pistolable.**
- Tissus & additifs.**

TechNews₃ 09/02

Publié par Resoltech SARL.©/03
35 Impasse Emeri ZI les Jalassières
13510 Eguilles. France. info@resoltech.com
Tel: +33 442 95 01 95. Fax: +33 442 950198
www.resoltech.com



résoltech
ADVANCED TECHNOLOGY RESINS

resolving your engineering challenges

